ALINGO

野でぎる伸縮脚立

伸縮脚付専用脚立

まはしごにはなりません

N1

業界最輕量**1

POINT

2 通常のはしご兼用脚立と 天板高さがぴったり POINT

D3 安心の ダブルロック

※1 2021年7月出社開水、街桜の京都県と比較しています





POINT 伸縮脚立で 業界最軽量" 最大約1kgの軽量化を実現/ 5.7 kg4.3kg 7.2kg KARU-120 KARU-150 KARU-180 5.3kg 6.2kg 7.0ka

+0.5kg

-0.2kg

9.0kg KARU-210 此數機順 7.9_{ke} PRS-WA KARUEMU 構成監ざん55輪 -1.1ka 舞性のスタンダードな はして利用的立

第1 2021年7月当社団代。後社の採掘原と比較しています。



+1.0kg

質量差

POINT 安心の ダブルロック シンブルな 伸縮操作 押し ながら ロックスイッ LOCK ロックすると 「LOCK」の文字が見える状態

スペック実

型式		KARU-120	KARU-150	KARU-180	KARU-210
天板高さ(m)		0.82~1,11	3,11~1,41	1,41-1,70	1.70~1,98
有効高さ(m)		0.52~0.41	0.81~1.11	1.11-1.40	1.40~1.70
設置寸法 (m)	400	464~518	516~572	572-626	626~680
	異行	657-839	\$38-101a	1014-1200	1199-1380
取動寸法 (字)	100	464	518	672	624
	真行	152	162	162	162
	島古	474	1182	1491	1800
野量 (kg)		5,3	€.2	7.0	7,9
天新寸法(m)		307×156	302×156	302×156	302×156

オブション

型式



- ●取品の計画のよけ付属に、改良のかか予告の(変更することが取ります。 ■中国のに、古典教とはも多が異なる場合があります。これません。 ■性・個問題目のの数型は日本され版子を目的と、「夢路・響路・医子・性・入れな合か」 しております。物型に横凹される場合は、正字楽聞名並集所できて記載ください。

お聞い合わせ ご用金は

■ アルインコ株式会社

〒541-0045 大阪将大阪ホ中央区高院輸4-49 定屋機ダイビル E-mail: juki@alinco.co.jp https://www.alinco.co.lp